

Profilo professionale	Attività pericolose vietate a minorenni
Acconciatore	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Assistente di studio odontoiatrico	Divieto di sostanze o miscele tossiche (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H334, H370, H371) oppure cancerogene o mutagene (H340, H341, H350, H351, H360, H361); sostanze o miscele irritanti o corrosive per la pelle (H312, H314, H315, H317, H318, H319, H335, H336) soltanto con dispositivi di protezione individuale, divieto di esposizione alle radiazioni ionizzanti a norma degli articoli 120, 121 e 146 del decreto legislativo 101/2020.
Assistente odontotecnico	Divieto di sostanze o miscele tossiche (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H334, H370, H371) oppure cancerogene o mutagene (H340, H341, H350, H351, H360, H361); sostanze o miscele irritanti o corrosive per la pelle (H312, H314, H315, H317, H318, H319, H335, H336) soltanto con dispositivi di protezione individuale, divieto di esposizione alle radiazioni ionizzanti a norma degli articoli 120, 121 e 146 del decreto legislativo 101/2020.
Attrezzista	Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Bruciatorista	Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas già posti in uso, divieto di esposizione all'amianto, piombo, fuliggine o residui di combustione, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; prodotti contenenti lana di roccia, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Calzolaio/calzolaio ortopedico	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo, nonché esposizione a rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h, con dispositivi di protezione individuale.
Carpentiere in ferro	Divieto di svolgere lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Carpentiere in legno	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di pistole fissachiodi con carica esplosiva, prodotti in lana di roccia, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Conciatetti	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di pistole fissachiodi con carica esplosiva, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.

Consegnatore meccanico	Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Costruttore a secco/pittore	Divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni; divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; divieto di impiego di amianto, piombo e sostanze cancerogene; divieto di impiego di motoseghe, martelli pneumatici e pistole fissachiodi con carica esplosiva; divieto di conduzione e manovra di mezzi meccanici semoventi e veicoli oltre 125 cm ³ ; divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h, polveri di legno, di pietra o di argilla, lane di roccia, di legno o di vetro nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Distillatore	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; esposizione a sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Elettrauto	Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas, divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Elettromeccanico	Divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Volt CA o a 600 Volt CC, divieto di impiego di sostanze XI e XN nonché polveri di muro solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di esposizione a vapori di piombo.
Elettrotecnico	Divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Vac o a 600 Vcc, divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni, divieto di impiego di martelli pneumatici e di pistole fissachiodi a carica esplosiva, sostanze XI e XN nonché polveri di muro solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di svolgere lavori comportanti rischi elettrici da tensioni oltre 400 Volt CA e 600 Volt CC, divieto di esposizione a vapori di piombo.
Estetista	Uso di acetone ed olii eterici con sufficiente aerazione/evacuazione di vapori.
Fabbro	Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre due ore settimanali e soltanto con impiego di idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali, indumenti in cuoio) nonché di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Fabbro artistico	Divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Falegname	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale, smerigliatura a mano al massimo per 1 ora al giorno con idonea maschera FFP2.

Fotografo	Sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Frigorista	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché lavori in celle frigorifere in esercizio solo con dispositivi di protezione individuale.
Fumista	Divieto di polveri silicotigeni; divieto di esposizione all'amianto e piombo, divieto di impiego di martelli pneumatici e strumenti vibranti (Hilti), divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; prodotti contenenti lana di roccia, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Galvanizzatore	Divieto di adibire i minori a processi elettrolitici a ciclo aperto, divieto di esposizione al cromo esavalente ed altre sostanze cancerogene oppure piombo e suoi composti, divieto di esposizione a vernici al nitrotoluolo o contenenti olio di trementina, divieto di esposizione all'acido solforico in concentrazioni superiori a 0,05 milligrammi per metro cubo, all'acido fosforico in concentrazioni superiori a 0,05 milligrammi per metro cubo, all'acido cloridrico o muriatico in concentrazioni superiori a 3,8 milligrammi per metro cubo ed a rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, esposizione a sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), estremamente infiammabili (F+), corrosive (C) ed esplosive (E) solo con specifica autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN soltanto con dispositivi di protezione individuale, accesso al locale in cui si trova l'impianto di verniciatura (polveri di resine sintetiche) soltanto previo impiego di idonei dispositivi di protezione individuale a protezione delle vie respiratorie, della bocca e degli occhi.
Giardiniere	Sostanze tossiche (T) solo con maschera antigas e idonei indumenti protettivi, sostanze XI e XN nonché agenti biologici solo con dispositivi di protezione individuale.
Installatore di impianti termo-sanitari	Divieto d'impiego del piombo, divieto di svolgere lavori su serbatoi di gas ed olii, divieto di usare martelli pneumatici o strumenti vibranti, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Intagliatore in legno	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, polveri di legno nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Lattoniere edile ed artistico	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di pistole fissachiodi con carica esplosiva, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Lattoniere/conciatetti/vetraio	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di pistole fissachiodi con carica esplosiva, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.

Macellaio	Divieto di macellazione; divieto di impiego su tritacarni o cutter privi di idonea protezione anti-triturazione o anti-taglio; divieto di esposizione a raggi ionizzanti o sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con idonei dispositivi di protezione individuali; dispositivi di protezione individuale contro umidità e ipotermie per corpo, testa, mani e piedi; impiego di coltelli di sezionamento ed altri strumenti di taglio soltanto con dispositivi di protezione per tronco, ventre, cosce e mani del minore; divieto di superare i pesi stabiliti dal medico competente per il sollevamento e il trasporto ovvero il valore di 20 kg per il sollevamento, il trasporto a braccia, a spalla o su ganci a "S" semplici, di 100 kg per il trasporto su ganci ruotati e di 200 kg per il trasporto con carretti a tre o quattro ruote su superficie piana.
Magnano	Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre due ore settimanali e soltanto con impiego di idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali, indumenti in cuoio) nonché di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Mangimista	Esposizione alle polveri solo con idonei DPI (tuta, guanti, maschera filtro) e solo in ambienti con protezione contro deflagrazioni. Visita in stalle ovvero contatto con animali solo con idonei DPI (stivali, tuta, guanti); divieto di contatti con animali pericolosi (tori ecc.). Movimentazione manuale di carichi solo con scarpe di sicurezza e fino a 20 kg o il limite concesso individualmente dal medico competente. Divieto di esposizione con agenti biologici del 4° gruppo.
Meccanico per cicli	Sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Meccanico per macchine agricole	Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas, divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Meccanico per moto	Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas, divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.

Meccatronico	Divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze o miscele estremamente o altamente infiammabili, tossiche o allergeniche se inalate (H224, H225, H240, H241, H311, H312, H331, H334); sostanze o miscele irritanti o corrosive per la pelle (H314, H315, H317, H318, H319), nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali.
Meccatronico d'auto	Divieto di svolgere lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto d'uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica od ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale. Divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Vac o a 600 Vcc.
Meccatronico per biciclette	Divieto di svolgere lavori sotto tensione oltre 400 Volt/AC o 600 Volt/DC, divieto di esposizione a sostanze o miscele tossiche (H331, H334), sostanze o miscele irritanti e corrosive H314, H315, H317, H318, H319) solo con dispositivi di protezione individuale.
Muratore	Divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni, divieto di impiego di amianto e piombo, divieto di impiego di motoseghe, martelli pneumatici e pistole fissachiodi con carica esplosiva, divieto di lavorazioni di escavazione, divieto di conduzione e manovra di mezzi meccanici semoventi e veicoli oltre 125 cm ³ , divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di taglio dei massi, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Operatore allestimento di prodotti stampati	Divieto di rumori oltre 90 dBA, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Operatore di laboratorio chimico	Divieto di esposizione a sostanze e miscele a tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H304, H310, H311, H330 e H331), a tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola di categoria 1 o 2 (H370 e H371) o dopo esposizione ripetuta di categoria 1 (H372), tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (H360 e H361), mutagene di categoria 1A, 1B o 2 (H340 e H341), cancerogene di categoria 1A, 1B e 2 (H350 e H351), corrosive per la pelle di categoria 1A, 1B o 1C (H314) ovvero per gli occhi di categoria 1 (H318), aerosol, gas o liquidi infiammabili di rispettiva categoria 1 (H220, H222, H224), sostanze o miscele autoreattive di tipo A, B, C o D (H240, H241 e H242) e perossidi organici di tipo A o B (H240 e H241) nonché esplosivi instabili (H200, H201, H202 e H203). Esposizione ad altre sostanze o miscele classificate solo con adeguati dispositivi di protezione collettiva o individuale.
Operatore forestale	rumori fra 80 e 87 dB(A) LEX/8h solo dispositivi di protezione individuale; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica; divieto di conduzione e manovra di mezzi meccanici semoventi e veicoli oltre 125 cm ³ ; divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di abbattimento di alberi.

Operatore macchine movimento terra-lavori stradali	Divieto di lavori con esplosivi; divieto di lavori sotterranei di ogni genere, in miniere, in fosse o cave e di escavazione; divieto di taglio dei massi; divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni; divieto di conduzione e manovra di veicoli oltre 125 cm ³ , escavatori o mezzi meccanici semoventi; divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi; divieto di impiego di motoseghe, martelli pneumatici, strumenti vibranti e pistole fissachiodi a carica esplosiva; divieto di impiego di amianto e piombo; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Operatore trasformazione lattiero-casearia	Divieto di impiego di sostanze e miscele altamente o facilmente infiammabili (H224, H225, H240, H241), nonché tossiche o allergeniche se inalate (H311, H312, H331, H334), sostanze o miscele irritanti o corrosive per la pelle (H314, H315, H317, H318, H319) solo con disposizioni di protezione individuale.
Orafo	Divieto di produzione o fusione di leghe contenenti piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, taglio, selenio, vanadio, mercurio e cromo; divieto di raffinamento dei metalli preziosi; saldatura solo con aspirazione dei fumi.
Organaio	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori; smerigliatura del legno a mano al massimo per 1 ora al giorno con idonea maschera FFP2; divieto di uso di mole ad albero flessibile; brasatura e liquefazione di stagno non oltre un'ora al giorno e soltanto con impiego di idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali, indumenti in cuoio) nonché di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze cancerogene, tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Vac o a 600 Vcc; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Ottico	Divieto di esposizione a polveri di vetro, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Panettiere	Osservanza dell'articolo 15 della legge n. 977/67 modificata ed integrata, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Pasticcere	Osservanza dell'articolo 15 della legge n. 977/67 modificata ed integrata, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Pavimentista	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori; divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Piastrellista	Divieto di svolgere lavori di polveri silicotigeni, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Piastrellista e posatore pietra	Divieto di svolgere lavori di polveri silicotigeni, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Pittore e verniciatore	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché polveri di smerigliatura solo con dispositivi di protezione individuale.
Pittori/dipintori	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.

Reprolitografo	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Restauratore di mobili e oggetti in legno	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h e polveri di legno ammessi solo con dispositivi di protezione individuale.
Rilegatore	Divieto di rumori oltre 90 dBA, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Rivestimentista	Divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni; divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale; divieto di lavorazioni di escavazione, divieto di conduzione e manovra di mezzi meccanici semoventi e veicoli oltre 125 cm ³ .
Scalpellino	Divieto di conduzione di carrelli sollevatori ovvero di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi. Divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h, polveri lapidei o comunque silicotigeni nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale. Divieto di superare per le vibrazioni mano/braccio il valore di 2,5 m/s ² e per le vibrazioni al corpo intero il valore di 0,5 m/s ² , normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore. Divieto di movimentazione manuale di carichi superiori a 20 kg (maschi) ovvero 15 kg (femmine).
Segantino	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Serigrafo	Divieto di contatto con la pelle e respirazione di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; sostanze classificate "XI" e "XN" solo con dispositivi di protezione individuale; lavoro al videoterminale non superiore a 4 ore giornaliere e 20 ore settimanali; pulizia di nastri e telai soltanto con maschera dotata di filtro "A2" o classe superiore; durante l'impiego ai banchi di incollaggio, lavaggio telai, cucina colori e macchine per stampa aspirazione esalazioni.
Spazzacamino	Divieto di lavoro su camini in amianto nonché di esposizione all'amianto o a sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con idonei dispositivi di protezione individuali; dispositivi di protezione individuale contro l'assorbimento transcutaneo o l'inalazione di idrocarburi aromatici policiclici (indumenti protettivi, copricapo, guanti antipolvere, mascherina con filtro di classe non inferiore a P2); sostituzione dei dispositivi di protezione individuale sporca; divieto di mangiare o fumare sul posto di lavoro; i livelli di "1-idrossipirene" nelle urine non devono superare il valore di 2,7 µg/gr creatinina per il minore e 4,4 µg/gr creatinina per la generalità dei lavoratori dell'impresa.
Stampatore offset	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.

Tappeziere - arredatore tessile	Polveri di legno nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Tecnico carrozziere	Divieto di svolgere lavori scintilligeni su serbatoi di olio e benzina; divieto di svolgere lavori su serbatoi e condotti di gas già usati; divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali.
Tecnico delle materie plastiche	Rumori fra 80 e 87 dB(A) LEX/8h soltanto con adeguati dispositivi di protezione individuali; divieto di usare sostanze e miscele cancerogene o mutagene ovvero tossiche per la riproduzione; divieto di usare sostanze e miscele chimiche a tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3, a tossicità specifica per organo bersaglio di categoria 1 o 2, ovvero corrosive per la pelle di categoria 1A, 1B o 1C; altre sostanze o miscele chimiche ed esposizione a gas, vapori e polveri pericolosi solo con adeguati dispositivi di protezione individuale; metallizzazione delle materie plastiche solo con procedimenti teleguidati dall'esterno di camere stagne; divieto di soggiorno in ambienti a rischio d'esplosione.
Tecnico di impianti funiviari	Divieto di svolgere lavori scintilligeni su serbatoi di olio e benzina; divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali.
Tecnico frigorista	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché lavori in celle frigorifere in esercizio solo con dispositivi di protezione individuale.
Tecnico per ascensori	Divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; divieto di impiego di martelli pneumatici; divieto di svolgere lavori comportanti rischi elettrici da tensioni oltre 400 volt cc e 600 volt ca.
Tecnico per cancelli/porte automatici	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche o corrosive, polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN nonché rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica/idraulica, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica

	o ossiacetilenica, brasatura/stagnatura con metalli contenenti piombo ed aspirazione dei vapori a regola d'arte od impiego all'aperto non più di 15 minuti a settimana.
Tecnico per generi alimentari	Divieto di esposizione a sostanze altamente tossiche (T+), uso di sostanze estremamente infiammabili (F+) sotto la stretta sorveglianza di tutor munito di estinguenti ad azione rapida, uso di sostanze corrosive con idonea protezione (S24, S25) e sotto la stretta sorveglianza di tutor munito di idoneo presidio sanitario (S26, S27, S28), sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Tecnico per macchine edili	Divieto di svolgere lavori scintilligeni su serbatoi di olio e benzina; divieto di svolgere lavori su serbatoi e condotti di gas già usati; divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali.
Tecnico radio/tv	Divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Vac o a 600 Vcc; divieto di svolgere lavori comportanti rischi elettrici da tensioni oltre 400 volt cc e 600 volt ca; saldatura, brasatura stagnatura e liquefazione di stagno non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) soltanto con dispositivi di protezione individuali.
Tipografo	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
Tornitore (legno)	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m ³ per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m ³ per minori, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
Verniciatore	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché polveri di smerigliatura solo con dispositivi di protezione individuale.
Vetraio	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; lana di vetro e polveri di vetro nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.